

Systèmes d'acquisition de données



	EVO4S	EVO5	Solo 2	Solo 2 DL	MXm	MXS 1.3	MXP 1.3	MXG 1.3
								
Auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Moto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Compatibilité ECU (CAN, RS232, Kline)	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Second bus CAN	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Emission messages CAN	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion de modules externes (Lambda, extension, caméra SmartyCam HD, etc)	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrées analogiques (0-5 volt, 1Khz max)	5	8	0	0	4	8	8	8
Entrée régime moteur (bobine)	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrées digitales Vitesse	2	4	Non	Non	2	4	4	4
Chronos par GPS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée caméra arrière	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Accéléromètre 3 axes / Gyromètre 3 axes	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui	±5G / oui
Sorties numériques	1 (1A max)	2 (1A max)	Non	Non	2 (15A max)	2 (1A max)	2 (1A max)	2 (1A max)
Mémoire interne	4Go	4Go	4Go	4Go	4Go	4Go	4Go	4Go
Stockage sur carte SD	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Connecteurs	13 Binder	2 Motorsport	1 Binder	2 Binder	37 Motorsport + 4 power	2 Motorsport + 1 Binder	2 Motorsport + 1 Binder	2 Motorsport + 1 Binder
Antenne GPS	GPS09 externe	GPS09 externe	Interne	Interne	Interne	GPS09 externe	GPS09 externe	GPS09 externe
Logiciel de configuration	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3	Race Studio 3
Connexion Wi-Fi	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficheurs compatibles	GS-Dash	GS-Dash	-	-	-	-	-	-
Canaux mathématiques programmables	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Boitier aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Dimensions (mm)	130 x35 x46,6	115 x47,2 x59	98 x73,7 x30,2	98x73,7x30,2	137 x88.4 x31.9	169,4 x97 x23	189,6 x106,4 x24.9	237 x127,6 x26
Poids (g)	330	300	240	240	330	530	640	950
Etanchéité	IP65	IP65	IP67	IP67	IP65	IP65	IP65	IP65
Voir les fiches articles	EVO4S	EVO5	Solo 2	Solo 2 DL	MXm	MXS 1.3	MXP 1.3	MXG 1.3